



H-FASADER ALUMINIUM - TVÅVÄGS INÅTGÅANDE FÖNSTER

- Högisolerat fönster med lågt U-värde. Stabil konstruktion med god ljudreducering.

Fönstret är inåtsvingande och tvåvägs [vippar/snurrar], där fönstret först kan öppnas i luftläge [vippar] för att sedan kunna öppnas helt om så önskas [snurrar]. En vred för alla funktioner. Profilen är 86 mm djup. För leverans utan montering.

- + Lätt att använda
- + Hög isoleringsvärde
- + Lätt att underhålla
- + Lång livslängd
- + Återvinningsbar – profilerna består av minst 75% återvunnen aluminium.

Profil:

Fönstren är baserade på en stabil konstruktion med profiler som är 86 mm djupa. Fönstret är grundisolerat med 42 mm glasfiberförstärkt polyamid och uppnår hög klassificering för luft- och vattentätighet samt ett mycket lågt U-värde.

Lågt koldioxidavtryck:

SAPA 2086 är tillverkat med Hydro CIRCAL, återvunnen högkvalitativ lågkolhydrat-aluminium, med minst 75% återvunnen aluminium från tidigare använda byggmaterial. Hydro CIRCAL har ett genomsnittligt koldioxidavtryck på mindre än 2,3 kg CO₂ /kg producerat aluminium.



Kombinationer:

Fönstret kan levereras i olika kombinationer med fasta och öppningsbara fönster i en karm.

Mått:

Ramhöjd för öppningsfönster min/max: 798/2048 mm.

Ramvikt för öppningsfönster max: 130 kg.

Beslag/Vred:

Siegenia-beslag, handtag Sapa 16126 natureloxerat. Vit eller svart mot tillägg i pris.

Färg:

Standard är natur och vit [RAL 9016]. Pulverlackering är den vanligaste metoden och erbjuds i nästan obegränsat färgutbud [RAL-färger] mot tillägg i pris. Se våra webbsidor för mer information om tillgängliga färger.

<https://hfasader.se/konsumentprodukter/frgval/fargevalg-aluminium/>

Montering:

Justeringsfäste för öppningsfönster och fästianordning för fast karm.

Underhåll:

Aluminiumprofilerna kräver inget underhåll, endast rengöring med vanligt tvålsvatten. Beslag behöver vanligt underhåll och smörjning.