



H-FASADER PVC TREND 85 - INÅTGÅENDE FÖNSTER

- avancerat system för fönsterprofiler som passar utmärkt för dagens trender.

Fönstret är inåtgående med tilt funktion, där fönstret först kan öppnas i vädringsläge [tilt] för att sedan kunna öppnas helt, om så önskas. En handtag för alla funktioner.

- + Smala profiler som ger bättre ljusinsläpp
- + Trippel tätningslist och bra U-värde
- + Kan levereras med genomfärgade profiler
- + Dolda gångjärn
- + Underhållsvänlig
- + Lång livslängd
- + Återvinningsbar - profiler består av 34% återvunnen PVC

Mått

Fast karm: Max bredd 2988 mm. Max höjd 2988 mm.
Total storlek max 6,0 m².
För öppningsbart fönster: Bredd: min 496, max 1766. Höjd: min 577, max 2517.

Beslag/Vred Beslag

Siegenia Vred: Hoppe med Kiri säkring. Kan levereras med låsbar vred.

Spröjsar/Tillbehör

Du kan välja mellan genomgående spröjsar, utanpålimmade, eller spröjsar mellan glasen. Dessutom finns det ett urval av olika kopplings- och förstärkningsprofiler för stora fält, utföringar, listverk etc.

Kombinationer

Fönstret kan levereras i olika kombinationer med fasta och öppningsbara fönster i en karm.

Profil:

Tillverkad av extruderade, genomfärgade, slagfasta och klimatbeständiga PVC-profiler med mycket god isoleringsförmåga, vilket ger goda U-värden. Karmdjup 85 mm. Stålförstärkningslaggs i profilerna för extra styrka och stabilitet.

Färg

Se våra hemsida för mer information och tillgängliga färger: <https://hfasader.se/konsumentprodukter/frgval-pvc/>

Underhåll

PVC-profilerna kräver ingen underhåll, endast rengöring med vanligt tvålatten. Beslagen behöver vanligt underhåll och smörjning.

