



H-FASADER ALUMINIUM - FÖNSTERDÖRR

- Högisolerat dörrsystem med lågt U-värde och god täthet.

Systemet är utformat med tydligt fokus på energi och prestanda och passar utmärkt för externa dörrar i moderna byggnader med höga krav. Det är baserat på en stark och stabil konstruktion med profiler som är 86 mm djupa. Levereras som enkel- och dubbeldörr. För leverans utan montering.

- + Lätt att använda
- + Högt isoleringsvärde
- + Lätt att underhålla
- + Lång livslängd
- + Återvinningsbar - profilerna består av minst 75% återvunnen aluminium
- + Anpassad för marknadens vanligaste lås

Profil:

Dörrarna är baserade på en solid konstruktion med profiler som är 86 mm djupa. Dörren är grundisolerad med 42 mm glasfiberförstärkt polyamid och uppnår hög klassificering för luft- och vattentäthet samt ett mycket lågt U-värde.

Lågt koldioxidavtryck:

SAPA 2086 är tillverkat med Hydro CIRCAL, återvunnen högkvalitativ lågkolhydrat-aluminium, med minst 75% återvunnen aluminium från tidigare använda byggmaterial. Hydro CIRCAL har ett genomsnittligt koldioxidavtryck på mindre än 2,3 kg CO₂ /kg producerat aluminium.



Mått:

Enkeldörr: Min/Max bredd: 888/1288, Min/Max höjd: 1988/2388.
Dubbeldörr: Min/Max bredd: 1388/2088, Min/Max höjd: 1988/2388.

Beslag/Vred:

Trioing, låscylinder och dörrstängare tillhandahålls på begäran.

Glas/Fyllning:

Standard är 3-lagers säkerhetsenergiglas/48 mm isolerad fyllning.

Tröskel:

18 mm HC-tröskel.

Färg:

Standard är natur och vit [RAL 9016]. Pulverlackering är den vanligaste metoden och erbjuds i nästan obegränsat färgutbud [RAL-färger] mot tillägg i pris. Se våra webbsidor för mer information om tillgängliga färger:

<https://hfasader.se/konsumentprodukter/frgval/fargevalg-aluminium/>

Montering:

Adjufix är standard

Underhåll:

Aluminiumprofilerna kräver inget underhåll, endast rengöring med vanligt tvålatten. Beslag behöver vanligt underhåll och smörjning.